

SLOVENČINA (SVK)

RENOVÁCIA 2-TAKTNÝCH SPALOVACÍCH MOTOROV PRÍPRAVKOM RVS TECHNOLOGY™ 2-STROKE ENGINE TREATMENT

Pred použitím sa presvedčíte, či balenie zodpovedá typu a veľkosti motora. Každé balenie obsahuje také množstvo prípravku, ktoré je potrebné na jedno ošetrenie určitého typu a veľkosti motora. V prípade, že veľkosť motora nezodpovedá štandardnému baleniu RVS Technology™ 2-Stroke Engine Treatment, je možné použiť ich na jedno ošetrenie niekoľko. Napríklad na motor objemu 250 cm³ sa použijú 2 balenia RVS Technology™ 2-Stroke Engine Treatment 125cc. V takomto prípade sa zdvojnásobí tiež množstvo použitého benzínu. Pri ošetrení motora s menším objemom, napr. 50 cm³, sa použije na jedno ošetrenie polovica jedného balenia a zodpovedajúce menšie množstvo paliva.

Na úplnú renováciu je potrebné vykonať 2 ošetrenia. Druhé sa vykoná po 4-6 hodinách prevádzky.

Prípravok RVS Technology™ 2-Stroke Engine Treatment sa používa na renováciu dvojtaktných motorov motocyklov, mopedov, závesných lodných motorov, snežných skútrov, motorových kosačiek apod.

OŠETRENIE

jednotlivé kroky

1. Doporučuje sa začať s aplikáciou RVS Technology™ 2-Stroke Engine Treatment s prázdnu palivovou nádržou.
2. Dôsledne pretrepať obsah fľaštičky do vzniku homogénnej zmesi. Na dne nesmie zostať žiadna usadenina. Fľaštička obsahuje 90 ml zmesi syntetického oleja pre dvojtaktné motory a prípravku RVS Technology™.
3. Ošetrenie 2-taktných motorov sa vykoná pridaním obsahu fľaštičky buď do benzínu alebo do mazacieho priestoru.
1 fľaštička prípravku RVS Technology™ 2-Stroke Engine Treatment 125cc na 10 litrov benzínu.
1 fľaštička prípravku RVS Technology™ 2-Stroke Engine Treatment 500cc na 15 litrov benzínu.
4. Pripravenú palivovú zmes naliať do palivovej nádrže alebo obsah nádoby pridať do (podľa možnosti) prázdneho mazacieho priestoru.
5. Nechať motor v nepretržitej prevádzke počas 1-2 hodín- spočiatku na nízkych otáčkach bez zbytočne veľkého zaťažovania.

Zoznámte sa tiež s ďalšími druhmi ochranných a renovačných prípravkov RVS Technology™.

Bezpečnosť práce a skladovanie

- Teplota uskladnenia má byť nižšia ako +40 °C.
- Pri kontakte s pokožkou, umyť teplou vodou a mydlom.
- Pri zasiahnutí očí – ihneď prepláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri prehltnutí vypláchnuť ústa vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie!
- V prípade požiaru nehasiť vodou.
- Uschovávať mimo dosah detí.

Obnovené 30.05.2005

Výrobca:

RVS-Tec Oy, Helsinki, Fínsko

Email: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz