

LATVIEŠU (LAT)

STŪRES HIDROPASTIPRINĀTĀJA APSTRĀDE AR RVS TECHNOLOGY™ POWER STEERING TREATMENT PRODUKCIJU

- Ar RVS Technology™ produkciju var atjaunot nolietoto detaļas dažādos mehānismos ar nosacījumu, ka detaļas ir nodilušas, taču nav salauztas.
- Gadījumā, ja eļļā mašīnē ir aktīvās teflona, molibdena vai kādas citas piedevas, agregātu pirms apstrādes nepieciešams rūpīgi izmazgāt.
- Pirms apstrādes sākuma pārbaudīt, lai agregātā nebūtu eļļas noplūdes un lai eļļas daudzums un kvalitāte atbilstu izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām.

Katrs komplekts satur tādu sastāva daudzumu, kāds nepieciešams uz iesaiņojuma norādītā stūres hidropastiprinātāja izmēra vienreizējai apstrādei.

Apstrāde javeic pie izslēgto, bet sasildīto līdz darba temperatūres stūres hidropastiprinātāja.

APSTRĀDE

pa stadijām

Uzvilkt uz šļirces elastīgu caurulīti.

Izspiest tūbiņas saturu šļircē caur virzuļa spraugu.

Ievietot virzuli šļircē, apgriezt šļirci otrādi un izspiest no tās gaisu.

Atgriezt stūres hidropastiprinātāja eļļas līmeņa kontroles aizgriezni un caur ieliešanas atveri no agregāta ievilkt šļircē apmēram 20 mililitrus eļļas.

Iesūkt šļircē tik daudz gaisa, lai virzuļa gals atrastos pie šļirces marķējuma "60 ml".

Rūpīgi saskalināt sastāvu ar eļļu, sapurinot šļirci.

Izspiest šļirces saturu agregātā caur ieliešanas atveri.

Aizgriezt aizgriezni.

Iedarbināt dzinēju un dot pastrādāt tukšgaitā 5-10 min.

Uzreiz ievest mašīnu ekspluatācijā, un nobraukt ne mazāk par 10 min. pa ļoti līkumaino ceļu (vai laukumā, ar minimālo ātrumu, patstāvīgi griežot stūri no viena galējā stāvokli uz otro un atpakaļ).

Apstrāde skaitās pilnībā pabeigta pēc 1000 km nobraukuma (vai pēc 20 motorstundām).

Piezīme

Agregātiem, kuru nobraukums pārsniedz 200 000 km, var vajadzēt otro apstrādi. Tā jāuzsāk, kad pēc pirmās nobraukums ir apmēram 400 km.

Glabāšanas un drošības instrukcijas

- Glabāšanas temperatūrai jābūt zemākai par +40 °C.
- Ja sastāvs nonācis kontaktā ar ādu, nomazgāties ar siltu ūdeni un ziepēm.
- Ja materiāls iekļuvis acīs, tas var radīt kairinājumu. Nomazgāt šo vietu ar ūdeni un griezties pie ārsta, ja kairinājums nepāriet.
- Ja materiāls nokļūst gremošanas traktā, izskalot muti ar ūdeni un griezties pie ārsta. Nemēģināt izsaukt vemšanu!
- Ugunsgrēka gadījumā var izmantot visus dzēšanas paņēmienus, izņemot dzēšanu ar ūdeni.
- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Atjaunots 17.09.2004

Ražotājs:

RVS-Tec Oy, Helsinki, Somija

E-pasts: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz