

УКРАЇНСЬКА (UKR)

ОБРОБКА ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КЕРМА ПРОДУКЦІЄЮ RVS TECHNOLOGY® POWER STEERING TREATMENT

- С продукцією RVS Technology™ Treatment можливо відновити зношені деталі у різних механізмах при умові, що деталі зношені, але не зламані.
- У разі якщо у мастилі маються активні тефлонові, молібденові або інші присадки, агрегат необхідно ретельно промити перед обробкою.
- До початку обробки перевірити, щоб у агрегаті не було течії мастила та щоб кількість та якість мастила відповідали рекомендаціям заводу-виробника агрегату.

Кожна упаковка містить кількість составу, необхідного для однієї обробки визначеного на упаковці розміру розміру гідропідсилювача керма.

Обробка здійснюється на вимкненому, але прогрітому до робочої температури гідропідсилювачі.

ОБРОБКА

по етапам

Одягти на шприц кембрікову трубку.

Видавити тюбик із составом у шприц через отвір поршня

Вставити поршень у шприц, перевернути шприц та видавити із нього повітря.

Відгвинтити пробку заливного отвору рівня мастила підсилювача та крізь заливний отвір набрати у шприц із агрегату приблизно 20 мл мастила.

Втягнути у шприц стільки повітря, щоб край поршня зупинився на рівні маркіровки „60 мл” шприца.

Ретельно розмішати склад із мастилом, струшуючи шприцом.

Видалити вміст шприца до агрегату крізь заливний отвір.

Загвинтити пробку на місце.

Завести двигун та дати йому попрацювати на холостій ході на протязі 5-10 хвилин.

Ввести автомобіль зразу в експлуатацію, їздити на ньому як можливо по більш звивистій дорозі (або на майданчику з мінімальною швидкістю, постійно повертаючи кермо з одного положення до другого).

Обробка вважається повністю виконаною після пробігу 1000 км (після 20 мотогодин).

Зауваження

Агрегати, пробіг яких складає вище 200 000 км, вимагатимуть другої обробки, яку необхідно розпочинати після пробігу приблизно 400 км.

Інструкції зі зберігання та безпеки

- Температура зберігання нижча +40 °С.
- При взаємодії зі шкірою, промити теплою водою та милом.
- При потраплянні матеріала в очі змити водою. Якщо з'явилося подразнення - звернутися до лікаря.
- Якщо матеріал потрапив до органів травлення, промити рот водою та звернутися до лікаря. Не викликати нудоти!
- У разі пожежі застосовувати усі засоби пожежогасіння, окрім води.
- Зберігати у недоступному для дітей місці.

Оновлено 17.09.2004

Виробник:

RVS-Тек Ою, Гельсинки, Фінляндія

Ел. почта: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz