

FRANÇAIS (FRA)

TRAITEMENT DE TRANSMISSIONS MANUELLES ET AXES ARRIÈRES / DIFFÉRENTIELS AVEC

RVS TECHNOLOGY™ TRANSMISSION TREATMENT

- Le traitement RVS Technology™ rend possible la remise en état de plusieurs types de pièces usées mais non endommagées.
- S'il y a des traces de Teflon, molybdène ou tout autre additif dans l'huile, la composante doit être nettoyée avant le traitement.
- Avant de commencer le traitement s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'huile dans la composante et que la condition et quantité d'huile correspondent aux recommandations du fabricant. Chaque paquet contient la quantité de composé nécessaire pour un traitement à la grosseur de la transmission indiquée.

Chaque paquet contient la quantité de composé nécessaire pour un traitement correspondant à la grosseur de la transmission indiquée.

Étapes du

TRAITEMENT

Installer le tuyau à l'extrémité de la seringue.

Serrer le petit tube et mettre le contenu dans la seringue.

Installer le piston dans la seringue, tournez la seringue et avec l'extrémité du tuyau levée et presser l'air hors de la seringue.

Enlever le bouchon supérieur d'huile de la boîte de vitesse ou du différentiel et prendre environ 20ml d'huile de la composante avec seringue.

Insérer de l'air dans la seringue jusqu'à ce que la bordure du piston soit à 60ml.

Secouer la seringue jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Extraire le contenu de la seringue dans la boîte de vitesse/différentiel.

Remettre le bouchon.

Déposer le véhicule et conduire. Éviter de faire tourner le moteur au-dessus de 3000 rpm pendant la première heure. Pendant le traitement de la transmission manuelle, faire fonctionner le moteur et freiner avec lui sur toutes les vitesses pendant la première heure (conditions de conduite urbaines).

Le traitement prend fin après 1000 km (600 miles) (Tracteurs : après approximativement 20h d'opération) .

Note

Transmissions : Lorsque le kilométrage dépasse 200 000 km (120 000miles) peut nécessiter un autre traitement qui devrait être commencé après approximativement 400 km (250 miles) .

Rangement et instructions de sécurité

- Ranger à des températures en-dessous de 40 °C (105 °F).
- En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau tiède et du savon.
- Si contact avec les yeux peut causer l'irritation. Faire couler de l'eau sur l'oeil et consulter un médecin.
- Si avalé, laver la bouche et consulter un médecin. Ne pas faire vomir.
- En cas de feu utiliser un extincteur de feu. Ne pas utiliser d'eau.
- Garder hors de la portée des enfants.

Révisé 19.04.2005

Manufacturier :

RVS-Tec Oy, Helsinki, Finlande

E-mail: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz