

DEUTSCH (GER)

BEARBEITUNG VON MANUELLEN GETRIEBEN, HINTERACHSEN, DIFFERENZIALEN MIT HILFE VON RVS TECHNOLOGY® TRANSMISSION TREATMENT

- Die RVS-Beschichtung ermöglicht es abgenutzte metallische Oberflächen wiederherzustellen, vorausgesetzt die Oberflächen sind nur abgenutzt und nicht mechanisch zerstört.
 - Sollte das Getriebeöl aktive Molybdän-, Teflon-, oder andere Zusätze enthalten, muss das Getriebe vor der Bearbeitung gründlich gereinigt werden. Das Öl muss gegen ein neues Öl, ohne die o.g. Zusätze, ausgetauscht werden.
 - Stellen Sie vor der Bearbeitung sicher, dass das Getriebe nirgendwo Ölleckagen aufweist. Ölqualität und Ölmenge sollten den Anweisungen des Motorherstellers entsprechen.
- Jede Packung enthält nur die für eine einzige Getriebebearbeitung nötige Gelmenge.

DIE BEARBEITUNG

Die Bearbeitungsschritte nacheinander durchführen:

Setzen Sie den beigelegten Schlauch auf die Spritze auf.

Geben Sie den ganzen Tubeninhalte in die größere Öffnung der Spritze.

Führen Sie den Kolben in die Spritze ein, nehmen Sie die Spritze so in die Hand, dass die Spitze nach oben zeigt und drücken Sie die Luft heraus.

Öffnen Sie den Getriebe- oder Achsenöleinlass und entnehmen Sie mit der Spritze 20 ml Getriebeöl.

Ziehen Sie danach so viel Luft in die Spritze, bis der Kolben auf 60 ml steht.

Schütteln Sie die Spritze, so dass sich der Tubeninhalte mit dem Öl vermischt.

Geben Sie den gesamten Spritzeninhalt in den Getriebe- oder Achsenöleinlass.

Drehen Sie den Einlass wieder zu.

Als nächstes fahren Sie mit dem Fahrzeug ca. 1 Stunde lang. Während der Fahrt Motor-drehzahlen von über 3000 Umdrehungen/Min. vermeiden. Nutzen Sie während der Fahrt alle Gänge gleichmäßig aus und benutzen Sie bei allen Gängen die Bremskraft des Motors.

Die Bearbeitung gilt nach 20 Stunden Laufzeit oder nach 1 000 km Fahrt als beendet.

Achtung

Es kann sein, dass Fahrzeuge mit einem Kilometerstand von über 200.000 km eine zweite Bearbeitung benötigen, die nach weiteren 400 km Fahrt durchgeführt werden sollte.

Aufbewahrung und Sicherheitshinweise

- Unter +40 °C lagern.
- Die Haut muss nach dem Kontakt mit dem Material mit warmem Wasser und Seife gewaschen werden.
- Das Gel könnte reizend für Augen sein. Spülen Sie die Augen und suchen Sie den Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet.
- Sollte das Material verschluckt werden, spülen Sie den Mund durch und suchen Sie den Arzt auf.
- Im Brandfall sind alle Löschmittel, außer Wasser, geeignet.
- Bewahren Sie das Gel für Kinder unzugänglich auf.

Aktualisiert 19.04.2005

Hersteller:

RVS-Tec Oy, Helsinki, Finnland

E-mail: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz