

LATVIEŠU (LAT)

MEHĀNISKO ĀTRUMPĀRNESUMKĀRBU UN DIFERENCIĀĻU (DZENOŠO TILTU) APSTRĀDE AR

RVS TECHNOLOGY™ TRANSMISSION TREATMENT PRODUKCIJU

- Ar RVS Technology™ produkciju var atjaunot nolietoto detaļas dažādos mehānismos ar nosacījumu, ka detaļas ir nodilušas, taču nav salauztas.
- Gadījumā, ja mašīnē ir aktīvās teflona, molibdena vai kādas citas piedevas, agregātu pirms apstrādes nepieciešams rūpīgi izmazgāt.
- Pirms apstrādes sākuma pārbaudīt, lai agregātā nebūtu eļļas noplūdes un lai eļļas daudzums un kvalitāte atbilstu izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām.

Katrs komplekts satur tādu daudzumu sastāva, kāds nepieciešams uz iesaiņojuma norādītā izmēra transmisijas vienreizējai apstrādei.

APSTRĀDE

pa stadijām

Uzvilkst uz šļirces elastīgu caurulīti.

Izspiest tūbiņas saturu šļircē caur virzuļa spraugu.

Ievietot virzuli šļircē, apgriezt šļirci otrādi un izspiest no tās gaisu.

Atgriezt eļļas līmeņa kontroles aizgriezni pārnesumkārbā vai tiltā un caur ieliešanas atveri no agregāta ievilkst šļircē apmēram 20 mililitrus eļļas.

Iesūkt šļircē tik daudz gaisa, lai virzuļa gals atrastos pie šļirces marķējuma "60 ml".

Rūpīgi saskalināt sastāvu ar eļļu, sapurinot šļirci.

Izspiest šļirces saturu agregātā caur ieliešanas atveri.

Aizgriezt aizgriezni.

Nolaist mašīnu leņķī un tūlīt sāk to ekspluatēt. Pirmās braukšanas stundas laikā izvairīties braukt ar ātrumu, kad dzinēja apgriezieni pārsniedz 3000 apgr./min. Apstrādājot pārnesumkārbu, pirmās stundas laikā vienmērīgi izmantot visus ātrumus un bremzēt dzinēju visos ātrumos (pilsētas režīmā).

Apstrāde skaitās pilnībā pabeigta pēc 1000 km nobraukuma (traktoriem: pēc 20 motorstundām).

Piezīme

Agregātiem, kuru nobraukums pārsniedz 200 000 km, var vajadzēt otro apstrādi. Tā jāuzsāk, kad pēc pirmās nobraukums ir apmēram 400 km.

Glabāšanas un drošības instrukcijas

- Glabāšanas temperatūrai jābūt zemākai par +40 °C.
- Ja sastāvs nonācis kontaktā ar ādu, nomazgāties ar siltu ūdeni un ziepēm.
- Ja materiāls iekļuvis acīs, tas var radīt kairinājumu. Nomazgāt šo vietu ar ūdeni un griezties pie ārsta, ja kairinājums nepāriet.
- Ja materiāls nokļūst gremošanas traktā, izskalot muti ar ūdeni un griezties pie ārsta. Nemēģināt izsaukt vemšanu!
- Ugunsgrēka gadījumā var izmantot visus dzēšanas paņēmienus, izņemot dzēšanu ar ūdeni.
- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Atjaunots 19.04.2004

Ražotājs:

RVS-Tec Oy, Helsinki, Somija

E-pasts: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz