

УКРАЇНСЬКА (UKR)

ОБРОБКА МЕХАНІЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТА ДИФФЕРЕНЦІАЛІВ (ВЕДУЧИХ МОСТІВ) ПРОДУКЦІЄЮ

RVS TECHNOLOGY® TRANSMISSION TREATMENT

- С продукцією RVS Technology™ Treatment можливо відновити зношені деталі у різних механізмах при умові, що деталі зношені, але не зламані.
- У разі якщо у мастилі маються активні тефлонові, молібденові або інші присадки, агрегат необхідно ретельно промити перед обробкою.
- До початку обробки перевірити, щоб у агрегаті не було течії мастила та щоб кількість та якість мастила відповідали рекомендаціям заводу-виробника агрегату.

Кожна упаковка містить кількість складових, необхідного для однієї обробки визначеного на упаковці розміру трансмісії.

ОБРОБКА

по етапам

Одягти на шприц кембрікову трубку.

Видавити тюбик із складом у шприц через отвір поршня

Вставити поршень у шприц, перевернути шприц та видавити із нього повітря.

Відгвинтити пробку заливного отвору рівня мастила в КПП або моста та крізь заливний отвір набрати у шприц із агрегату приблизно 20 мл мастила.

Втягнути у шприц стільки повітря, щоб край поршня зупинився на рівні маркіровки „60 мл” шприца.

Ретельно розмішати склад із мастилом, струшуючи шприцом.

Видалити вміст шприца до агрегату крізь заливний отвір.

Загвинтити пробку на місце.

Опустити машину і одразу ввести в експлуатацію. Під час першої години їзди уникати обертів двигуна вище 3000 об./хв. При обробці КПП використовувати під час першої години рівномірно усі передачі та гальмувати двигуном на усіх передачах (міський режим).

Обробка вважається повністю виконаною після пробігу 1000 км (трактора: після 20 мотогодин).

Зауваження

Агрегати, пробіг яких складає вище 200 000 км, вимагатимуть другої обробки, яку необхідно розпочинати після пробігу приблизно 400 км.

Інструкції зі зберігання та безпеки

- Температура зберігання нижча +40 °С.
- При взаємодії зі шкірою, промити теплою водою та милом.
- При потрапінні матеріала в очі змити водою. Якщо з'явилося подразнення - звернутися до лікаря.
- Якщо матеріал потрапив до органів травлення, промити рот водою та звернутися до лікаря. Не викликати нудоти!
- У разі пожежі застосовувати усі засоби пожежогасіння, окрім води.
- Зберігати у недоступному для дітей місці.

Оновлено 19.04.2005

Виробник:

RVS-Тек Ою, Гельсинки, Фінляндія

Ел. пошта: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz